

**40V Li-ion max**

**XGT** Next Generation Technology

スマートシステムの  
動画がご覧になれます。



## マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電<sup>NEW</sup> + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の連続作業時間  
最大約 **2.2倍**  
※当社基準による

パワーを最大限に引き出し、高負荷時の作業時間アップ

バッテリー寿命  
最大約 **50%アップ**  
※当社基準による

パワーアップとバッテリーの長寿命化を両立

## 専用設計ならではの IP56 高耐久仕様

防じん・防水保護等級<sup>※1</sup>



### 40Vmaxリチウムイオンバッテリー IP56 業界最速フル充電

※2019年10月現在、当社調べ。

**Li-ion 2.5Ah**

実用充電	フル充電
約19分	約28分

**BL4025**  
部品番号 A-69923  
標準小売価格 23,200円

**Li-ion 4.0Ah**

実用充電	フル充電
約31分	約45分

**BL4040**  
部品番号 A-69939  
標準小売価格 27,200円

### 40Vmax用 急速充電器

**DC40RA**  
部品番号 JPADC40RA  
標準小売価格 16,000円

「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器充電可能 → (出力電流2.4A)

**充電器用互換アダプタ**  
14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライドバッテリー除く)

**ADP10**  
部品番号 A-69967  
標準小売価格 4,500円

### ■ 主要機能

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

モデルNo.	研削砥石寸法 (mm)			回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安) <sup>※3</sup>			
	外径	厚さ	内径						コンクリートの筋付け			
GA001G	100	6	15	8,500	直流36 (40Vmax) <sup>※2</sup>	391×117×151	2.6 [BL4025後継機] 2.7 [BL4025後継機]	研削砥石36P・ロックナットレンチ20 (782401-1) サイドグリップ (GA009Gのみ)	約13.4m (切り込み深さ10mm)	約7.2m (切り込み深さ20mm)		
GA009G	125	取付可能 砥石厚さ3~6	22								2.8 [BL4025後継機] 2.8 [BL4025後継機]	研削砥石36P・ロックナットレンチ35 (782407-9) サイドグリップ
GA002G												
GA010G												

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

パドルスイッチタイプ	GA009GRDX	GA010GRDX	スライドスイッチタイプ	GA001GRDX	GA002GRDX
	GA009GZ	GA010GZ		GA001GZ	GA002GZ

### ■ 別販売品

品名	寸法 (mm)				部品番号	価格
	外径	厚み	高さ	内径/リング内径		
●ダイヤモンドホイール						
<b>正配列レーザーブレード</b> ■切断時間 約30%短縮 ■刃物寿命 約2倍	105	2.2	9.7	20 15	A-53475	9,200円
<b>正配列薄刃レーザーブレード</b> ■切断感・寿命・作業能率・作業量を向上させた薄刃仕様	125	2.2	9.3	22 20	A-53481	13,900円
<b>平S字型 (研削用)</b> 振動半減×研削能力約2倍 ■アンチバイブレーションフランジ採用で振動を吸収	105	1.8	9.7	20 15	A-60355	8,900円
	125	1.8	9.3	22 20	A-60361	13,500円
	100	5	9	M10×1.5mm	A-54972	12,900円
	125	5	9	M16×2mm	A-55778	18,900円

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 [マキタ 総合カタログ](#) 検索

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2020年2月現在のものです。

## 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14608A1 EJA3-202002※

**Makita**

## 充電式ディスクグラインダ

パドルスイッチ 100mm/125mm GA009G/010G

スライドスイッチ 100mm/125mm GA001G/002G

**40V Li-ion max**

**XGT** Next Generation Technology

切断スピード  
(コンクリートの筋付け/深さ20mm)

約 **40%** アップ<sup>※1</sup>



**AFT**  
Active Feedback Sensing Technology  
アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

パドルスイッチタイプ

(BRAKE)

再起動防止機能

## パドルスイッチタイプ登場

AC機を超える切断能力<sup>※1</sup>と安全性を徹底追求

Li-ion BL APT IPX6

※1 当社100mmAC機比

Cordless Angle Grinder

NEW

(GA009G/010G)

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいるのために……

# AC機を超える 切断能力



回転数 **8,500** min<sup>-1</sup> [回転/分]  
BLモータのパワーを余すことなく発揮。重負荷作業に。

切断スピード  
約 **40%** アップ



# パドルスイッチタイプ登場

スイッチを離せば止まるブレーキ付



最適給電システム+大型コントローラが  
性能を最大限に引き出す



安全性を徹底追求する充実機能

**AFT** キックバックによる反動低減

Active Feedback Sensing Technology



40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。



防水保護等級 **IPX6**



パドルスイッチ + ブレーキ

スイッチを離せばピタッと止まる。  
※ GA009G/010Gのみ



再起動防止機能

スイッチを握ったまま誤ってバッテリーを挿しても起動しない。

■ 過負荷保護 発熱保護

過負荷による異常電流や、バッテリーやコントローラ発熱を感知し自動停止

■ ソフトスタート

パドルスイッチタイプ (BRAKE) **APT** NEW 100mm

充電式ディスクグラインダ

Li-ion 2.5Ah GA009GRDX 約19分 約28分 (実用充電) (フル充電)  
標準小売価格 74,600円(税別)  
バッテリーBL4025x2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ GA009GZ 標準小売価格 29,800円(税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売




Li-ion 2.5Ah GA010GRDX 約19分 約28分 (実用充電) (フル充電)  
標準小売価格 77,600円(税別)  
バッテリーBL4025x2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ GA010GZ 標準小売価格 32,800円(税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売

高耐久を実現する新設計

BLモータ パワーアップ  
大型ベアリング  
高耐久 新型スイッチ  
(GA001G/002Gのみ)



スライドスイッチタイプ (BRAKE) **APT** 好評発売中 100mm

充電式ディスクグラインダ

Li-ion 2.5Ah GA001GRDX 約19分 約28分 (実用充電) (フル充電)  
標準小売価格 73,100円(税別)  
バッテリーBL4025x2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ GA001GZ 標準小売価格 28,300円(税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売

Li-ion 2.5Ah GA002GRDX 約19分 約28分 (実用充電) (フル充電)  
標準小売価格 76,100円(税別)  
バッテリーBL4025x2本・充電器DC40RA・ケース付

本体のみ GA002GZ 標準小売価格 31,300円(税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売



1 充電作業量(目安)※4  
コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 2.5Ah (BL4025) 約 **13.4m** 4.0Ah (BL4040) 約 **21m**  
コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm) 2.5Ah (BL4025) 約 **7.2m** 4.0Ah (BL4040) 約 **11.9m**

※1 当社100mmAC機比 ※2 当社18V従来機比 ※3 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。  
※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※写真のダイヤモンドホイールは別販売品です。