

■ 主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m) <sup>※2</sup>	打撃 モード	回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> )[回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸 合成値(m/s <sup>2</sup> ) <sup>※3</sup>	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) <sup>※4</sup> M16高力ボルト
12.7	普通ボルト: M10~M20 高力ボルト: M10~M16	300	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~3,200 0~2,600 0~1,800 0~1,000	0~4,000 0~3,400 0~2,600 0~1,800	144×81×246	1.8	12.5	フック	約370本

※2 M16(強度区分:F10T)高力ボルト 3秒締付け時。 ※3 EN62841-2-2規格に基づき測定。 ※4 約2.8秒締付け時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ Li-ion リチウムイオンバッテリー

Li-ion 6.0Ah BL1860B



部品番号  
A-60464  
標準小売価格  
23,200円

Li-ion 3.0Ah BL1830B



部品番号  
A-60442  
標準小売価格  
18,000円

■ 急速充電器 新・最適充電制御により、充電時間短縮!

DC18RF

部品番号 JPADC18RF  
標準小売価格 16,000円

充電時間 約27分(実用充電)  
[BL1860B] 約40分(フル充電)


充電時間 約17分(実用充電)  
[BL1830B] 約22分(フル充電)



スマートフォン等が  
充電可能(USB)

■ 別販売品

●六角ソケット  
(ピン、Oリング付)



角ドライブ(sq)12.7mm

ソケット 呼称	部品番号	価格	ソケットサイズ (mm)						適用ボルト (参考)		ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)	ソケット 呼称	部品番号	価格	ソケットサイズ (mm)						適用ボルト (参考)		ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)				
			A	L1	L2	L3	d	D	メートルネジ	インチ ネジ						A	L1	L2	L3	d	D	メートルネジ	インチ ネジ						
12-75	A-43169	4,500円	12	20	57	75	12.5	18	コーン用W <sub>16</sub> 、W <sub>8</sub>	-	256095-3 90円	213370-0 90円	22-52	A-43315	1,500円	22	24	36	52	19	32	M12	M14	-	-	213398-8 90円	213399-6 90円		
17-38	A-43212	800円	17	13	22	38	14	26	M10	M10	W <sub>8</sub>	268056-1 90円	213397-0 90円	23-38	A-43321	1,100円	23	15	22	38	19	32	-	-	M14	W <sub>16</sub>	213398-8 90円	213399-6 90円	
17-52	A-43228	1,200円	17	17	36	52	14	26	-	-	-	-	-	23-52	A-43337	1,500円	23	24	36	52	19	32	-	-	M16	-	-	213398-8 90円	213399-6 90円
19-38	A-43234	950円	19	13	22	38	14	26	-	M12	-	W <sub>7</sub>	213398-8 90円	24-45	A-43343	1,200円	24	20	29	45	19	35	-	M16	-	-	213399-6 90円	213398-8 90円	
19-52	A-43240	1,200円	19	13	36	52	16	26.7	-	-	-	268057-9 90円	213399-6 90円	24-52	A-43359	1,600円	24	24	36	52	19	32	-	-	M16	-	-	213398-8 90円	213399-6 90円
19-78	A-43256	1,700円	19	13	62	78	16	26.7	-	-	-	268057-9 90円	213399-6 90円	26-50	A-43365	1,100円	26	24	34	50	19	36	-	-	M16	W <sub>8</sub>	268057-9 90円	213399-6 90円	
21-38	A-43262	1,000円	21	14	22	38	16	30	-	-	-	213398-8 90円	213399-6 90円	26-78	A-43371	1,700円	26	24	62	78	19	36	-	-	M16	W <sub>8</sub>	268057-9 90円	213399-6 90円	
21-52	A-43278	1,500円	21	14	36	52	16	30	-	-	-	213398-8 90円	213399-6 90円	27-50	A-43387	1,500円	27	24	34	50	19	38.7	M16	M18	-	-	213399-6 90円	213399-6 90円	
21-78	A-43284	1,700円	21	14	62	78	16	32.5	-	-	-	213398-8 90円	213405-7 90円	27-78	A-43393	2,000円	27	24	62	78	19	42	-	-	M20	-	-	213399-6 90円	213399-6 90円
21-150	A-43290	5,700円	21	14	136	150	16	32.5	-	-	-	256187-8 90円	213405-7 90円	30-50	A-43402	1,700円	30	24	34	50	19	42	-	-	M20	-	-	213399-6 90円	213399-6 90円
22-38	A-43309	1,000円	22	15	22	38	19	32	M12	M14	-	268057-9 90円	213399-6 90円	30-78	A-43418	2,200円	30	24	62	78	19	40	-	-	M20	-	-	213399-6 90円	213399-6 90円

●エクステンションバー

狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用下さい。



角ドライブ(sq)12.7mm

全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
100	A-43599	2,000円	256187-8 90円	213405-7 90円

●ユニバーサルジョイント

本機とソケットがまっすぐに  
ならない場所、狭い場所  
でご利用下さい。



角ドライブ(sq)12.7mm

全長 (mm)	部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
84	A-43636	5,500円	256187-8 90円	213405-7 90円

●ビットアダプタ

スクリッドドライバーとしての  
ネジの締付け作業に。



角ドライブ(sq)12.7mm

部品番号	価格	ピン (標準付属品)	Oリング (標準付属品)
A-33750	3,700円	256095-3 90円	213370-0 90円
A-43664			

●工具キャッチャーセット品

安全帯のフック等へ、素早く  
確実に掛けられます。



部品番号	価格
A-70851	3,900円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS  
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト:  
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2020年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23713-1 EBA4-202002



充電式インパクトレンチ

ソケット  
別売

TW300DRGX/DZ 角ドライブ □12.7mm

軽快にパワフル締付け  
小型化&トルク向上、さらに多彩なモードで高効率作業



18Vでこのパワー  
300 N・m

※M16(強度区分:F10T)高力ボルト 3秒締付け時

約40%アップ 締付けスピード

※当社従来機比

144mm 全長



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいるのために……

# 軽快にパワフル締付け

小型化&トルク向上、作業で選べる3モードで高効率作業

コンパクト  
-3mm  
【全長144mm】



**BL MOTOR**  
ブラシレスモータ搭載

18Vでこのパワー  
**300 N・m**  
※1  
最大締付けトルク

締付けスピード  
約**40%**  
アップ  
※当社従来機比

## 多彩な NEW モード搭載

様々な現場での安心と効率をさらに追求



### 正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット落下防止に。(各3段階)



モード  
説明用動画



高所作業の安全性向上、連続作業時の疲労を軽減。

モード ※2	正転時 打撃開始後…	逆転時 打撃終了後…
1	すぐに回転停止 足場の締付け、軽自動車のタイヤ仮締めなど	すぐに回転停止 全用途に
2	約0.5秒で回転停止 配管の接合、普通自動車のタイヤ仮締めなど	約0.2秒で回転停止 足場の解体など
3	約1秒で回転停止 鉄骨材の仮締めなど	低速回転(300min <sup>-1</sup> ) ※停止はしません ボルトやナットを任意に止めたい時など


### スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転※。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。



モード  
説明用動画

※設定した打撃力の最大回転数。



### 打撃力4段切替

作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。



- 部材を傷つけにくいハンマケースカバー
- バッテリー保護回路
- LEDライト(2灯式/回転前点灯+残照機能)
- ソフトグリップ
- フック付



**APT**  
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY  
防滴・防じん「アプト」

過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く。

△注意: 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



工具キャッチャー  
セット品

安全帯のフック等へ素早く、確実に掛けられます。

別販売品

A-70851  
3,900円

NEW



充電式インパクトレンチ **Li-ion** **18V** **NEW** 角ドライブ □12.7mm

**Li-ion 6.0Ah** **TW300DRGX** 約27分 約40分 (実用充電) (フル充電)

標準小売価格 71,900円(ソケット別売/税別)  
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

8838172012 0

本体のみ **TW300DZ**

標準小売価格 26,500円(ソケット別売/税別)  
バッテリー・充電器・ケース別売

8838172013 7

Cスプリング式

ソケット抜け  
落ち防止

Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットを仮保持。

(注意) ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差込み、Oリングを取付けてください。



※1 M16(強度区分:F10T)高力ボルト 3秒締付時。 ※2 用途は目安の作業です。作業条件によって内容が変わる可能性があります。【カタログ内で使用されている写真のソケットは全て別販売品です】