

XGT X2
80Vmax



40Vmax + **40Vmax**
XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し
高負荷時の作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー寿命を両立

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級^{※1}

- 端子短絡防止構造
- 防水3層構造
- 衝撃吸収構造
- 高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion **2.5Ah**

実用充電
約19分
フル充電
約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 23,200円

Li-ion **4.0Ah**

実用充電
約31分
フル充電
約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 27,200円

Li-ion **5.0Ah**

実用充電
約38分
フル充電
約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能

出力電流
2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,000円

DC40RB **2口タイプ**
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 27,700円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライオンバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,500円

2口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT4^{NEW}
BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 75,900円

パワーソースキットXGT5^{NEW}
BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 83,900円

パワーソースキットXGT6^{NEW}
BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックパックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 103,900円

1口タイプ 充電器付

パワーソースキットXGT1
BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 64,200円

パワーソースキットXGT2
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 72,200円

パワーソースキットXGT3^{NEW}
BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 92,200円

■ **主要機能**

コングリート穴あけ能力(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) ^{※4}	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ ^{※5}
超硬ドリル コアビット	150~310	1,100~2,250	直流72 ^{※3} (80Vmax)	610×140×337	13.0 BL4040×2本装着時 サイドグリップ非装着時	8.5(ハンマドリル) 7.0(ハンマ)	サイドグリップ ストップボール ビットグリス	コンクリート・圧縮強度40MPa φ18mm 深さ140mm 約44本 φ25mm 深さ140mm 約34本

※3 80Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※5 BL4040使用時。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■ **別販売品**

充電式ハンマ用先端工具 **SDSマックス シャンク** ※各先端工具の詳細については、総合カタログ・公式アプリ等を参照ください。

● **3Dマックス超硬ドリル**

コンクリート内の鉄筋に強い
独自の「立体」先端形状

キレイ
ほほ真円に
穴あけ

高耐久
超硬が
欠けにくい

高能率
スムーズに
穴あけ



溝角度 **120°**
鉄筋があたっても3本まで
選好強く食い付きにくい。
厚い超硬刃
&面取り加工
鉄筋があたっても欠けにくい。

● **ブルポイント** ハツリ・破砕用



● **コールドチゼル** 溝切り、角出用



● **タイルチゼル** タイル割がし用



● **スクレーピングチゼル** 溝つき用



● **グルーピングチゼル** 溝つき用



● **ランマ** 地固め用



● **スコップ** 土掘り用




● **アース棒アダプタ** φ18まで可能



● **ビシャン** 面荒らし用



● **シャンク**



● **集じんアタッチメントセット品**

粉じん対策が必要な作業現場、密閉空間、
住宅街などでの穴あけ、
ハツリ作業に最適。

※写真は520~570mm超硬ドリル使用時。
充電式ハンマドリル・超硬ドリル・ホースは別売です。

穴あけ用、ハツリ用同梱 **196860-7** 10,200円
ホルダジョイントセット品 **458101-2** 350円



Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

⚠ **注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- 振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23745-1 EBA4-202102

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

52mm充電式ハンマドリル
HR006GZK

SDSマックスシャンク
(ビット別売)



XGT X2
80Vmax

充電式ハンマドリル

世界

最強

作業能率[穴あけ]
約 **27%**
アップ
[ハツリ:約20%アップ]
(当社52mmAC機比)

防水保護等級^{※2}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

※1 φ25mm/深さ140mm 圧縮強度:40N/mm² ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。 ※写真で使用しているバッテリー、先端工具は別販売品です。



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……

XGT X2

80Vmax



40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max
XGT Next Generation Technology

穴あけ・ハツリ共に AC機を超える

(当社52mmAC機比)

打撃エネルギー
[EPTA基準値※1]

21.4

Joule
(ジュール)



作業能率[穴あけ]
AC100V機比

約27%

アップ

[ハツリ:約20%アップ]
(当社52mmAC機比)

穴あけ時 [φ25mm]

HR006G **127**

当社AC100V機 100

遅 穴あけ速度 速

ハツリ時

HR006G **120**


当社AC100V機 100

遅 ハツリ速度 速

1充電作業量(目安)※3 コンクリート圧縮強度40MPa

穴あけ
φ18mm 深さ140mm

ハツリ
[作業量 約29.0kg]



約**44**本

約**16**分

ハツリ
体積 約**12,600**cm³

世界最強

充電式ハンマドリル

※充電式ハンマドリルの穴あけ/ハツリ能力において。2021年2月現在、当社調べ。



圧倒的な低振動

- A アクティブ動吸振器**
「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出し、前後の振動を相殺。
- B 防振二重構造**
ハンドルと振動部を分離し、「防振バネ」で振動を吸収。
- C 防振スプリング**
「ビット先端の反力」による振動をスプリングで吸収。



ソフトノーロード

無負荷時は低回転で部材に当たると最大回転数へ。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧いただけます。



HR006Gの
動画がご覧に
いただけます。



AFT機能の
動画がご覧に
いただけます。

防水保護等級

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリ
防じん・防水



振り回され
低減

※5
ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」



無線連動
対応

※6
無線連動集じん
集じん機と接続 & 無線連動可能



52mm充電式ハンマドリル
SDSマックスシャンク

2
モード

NEW

パワースークット
XGT5

約31分 | 約45分
(実用充電) | (フル充電)

部品番号 A-71990 標準小売価格 83,900円 NEW

本体のみ
HR006GZK
標準小売価格 150,600円(税別)
ケース付 / バッテリ・充電器別売



■回転数・打撃数調整ダイヤル ■ワンタッチスライド式チャック ■先端工具24段角度調整 ■高輝度LEDライト付

※写真で使用しているバッテリー、先端工具は別販売品です。 ※1 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。 ※2 φ25mm/深さ140mm 圧縮強度:40N/mm²
※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用するビット、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。 ※4 IP表示している製品は粉じんや
水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。
※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機は動きません。 ※6 別販売品の無線連動集じん機、
ワイヤレスユニット、集じん機アタッチメントセット品が必要です。